

Avinox® XT è un rivetto a strappo in acciaio inox di alta resistenza con un'eccellente formazione della controtesta a bulbo, che lo rende ideale per uso in materiali di spessore sottile.

Il nuovo rivetto Avinox® XT ø 6,4 mm presenta un ampio spessore serrabile, adatto specialmente per applicazioni con spessori di lamiera variabili. È progettato per uso in applicazioni come automotive, camion e rimorchi, scambiatori e ventilatori, elettrodomestici, apparecchiature industriali e strutture per energie rinnovabili.



### Caratteristiche e Vantaggi

- Elevata resistenza alla corrosione
- Resistenza a fluttuazione di temperatura
- Alta resistenza a taglio e trazione
- Alto carico di serraggio residuale
- Capacità "multi-grip"
- Resiste alle vibrazioni e all'allentamento del giunto
- Buona impronta e formazione del bulbo lato cieco
- Distribuisce il carico di appoggio della controtesta/carico di serraggio sulla parte posteriore
- Adatto anche a materiali morbidi (vedere test report)
- Ritenzione del gambo affidabile
- Nella rientranza del sotto-testa accoglie le bave attorno i fori e ne distribuisce il carico uniformemente nella lamiera superiore

### Attrezzi per l'installazione

Il rivetto Avinox® XT è installato saldamente in pochi secondi con la Genesis® modello nG4.

Attrezzo completo	codice	71234-00083
Testata	codice	71233-15000
Naselli	codice	71233-15002

### Applicazioni di assemblaggio

Refrigerazione industriale



Pannello solare



Pannello



Riscaldamento e ventilazione



### Specifiche

Codice	OBE61-00815
Spessore serrabile	1,5 - 5,5 mm
Codice	OBE61-00819
Spessore serrabile	5,0 - 9,0 mm
Materiale	Acciaio inox
Finitura superficiale - corpo	Lucido
- gambo	Nessuna finitura
Dimensione	6,4 mm
Diametro del foro	6,6 - 7,0 mm
Resistenza a taglio* (attraverso il gambo)	14,3 kN
Resistenza a trazione*	8,0 kN
Espulsione del gambo tipico	3,0 kN

\* valori tipici con il metodo di prova secondo la normativa ISO 14589 (2000).

Per maggiori informazioni contattate il vostro rappresentante locale STANLEY Engineered Fastening.

**STANLEY**  
Engineered Fastening

[www.StanleyEngineeredFastening.com](http://www.StanleyEngineeredFastening.com)

© 2014 Stanley Black & Decker, Inc., Rev. 10.2014

Brevetto protetto. Avinox® e Genesis® sono marchi depositati di Avdel UK Limited. POP® è un marchio di Emhart Technologies. I dati indicati sono soggetti a cambiamento senza preavviso come conseguenza del nostro continuo sviluppo del prodotto e del piano di miglioramento. Il vostro locale rappresentante è a vostra disposizione se avete necessità che le ultime informazioni siano confermate.

Avdel Italia S.r.l.  
Viale Lombardia 51/53 · 20861 Brugherio (MB)  
Tel. +39 039 289911 · Fax +39 039 2873079  
[vendite@sbdinc.com](mailto:vendite@sbdinc.com)